

### 1. IEDAĻA Vielas/maisījuma un uzņēmuma/uzņēmuma identifikācija

#### 1.1. Produkta identifikators

Preces forma : Maisījumu  
Tirdzniecības nosaukums : Simplicity 2

#### 1.2. Attiecīgie apzinātie vielas vai maisījuma lietošanas veidu lietojumi un lietošanas veidus, kas nav ieteicami

##### 1.2.1. Attiecīgie apzinātie lietošanas gadījumi

Vielas/maisījuma lietošana : Zobārstniecības produkts, zobu kocs

##### 1.2.2. Lietošanas iespējas, kas nav ieteicamas

Papildu informācija nav pieejama

#### 1.3. Ziņas par drošības datu lapas piegādātāju

Piegādātājs:

Lūdzu, norādiet Eiropas importētāja, vienīgā pārstāvja, pakārtotā lietotāja vai izplatītāja kontaktinformāciju:

Piegādātāja nosaukums:

Ielas adrese/P.O. Box

Valsts ID/pasta indekss

Tālruna numurs

E-pasta adrese (tas var būt vispārējs e-pasts kompetentajai personai, kas atbild par DED)

Ražotājs:

Inter-Med, Inc. / Vista Dental Products

2200 South Street

Racine, WI 53404

T: (877)-418-4782

#### 1.4. Ārkārtas tālruna numurs

Avārijas dienestu izsaukšanas : 800-424-9300 (Ziemeļamerika)  
+1 (703) 527-3887 (Starptautisks)

### 2. IEDAĻA Apdraudējumu identifikācija

#### 2.1. Vielas vai maisījuma klasifikācija

##### Klasifikācija saskaņā ar Regulu(EK) Nr. 1272/2008 [CLP]

Uzliesmojoši šķidrums, 2. kategorija	H225
Kodīga/kairinoša iedarbība uz ādu, 2. kategorija	H315
Nopietni acu bojājumi/acu kairinājums, 2. kategorija	H319
Ādas sensibilizācija, 1. kategorija	H317
Reproduktīvais toksiskums, 1.B kategorija	H360
Toksiska ietekme uz ūdens mērķorgānu – vienreizēja iedarbība, 3. kategorija, narkoze	H336

H paziņojumu pilns teksts : skatīt 16 .

##### Nelabvēlīga fizikāli ķīmiskā ietekme uz cilvēku veselību un vidi

Viegli uzliesmojošs šķidrums un tvaiki. Izraisa ādas kairinājumu. Izraisa nopietnu acu kairinājumu. Var izraisīt alerģisku ādas reakciju. Var kaitēt auglībai vai nedzimušajam bērnam. Var izraisīt miegainību vai reiboni.

#### 2.2. Marķējuma elementi

##### Marķējums saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 [CLP]

Bīstamības pictogrammas (CLP) :



GHS02

GHS07

GHS08

Signālvārds (CLP) : briesmas

Bīstamas sastāvdaļas : Acetons; 2-propēnskābe, 2-metil-, (1-metiletilidene)bis[4,1-fenilēnoksi(2-hidroksi-3,1-propanediils)] esteris; 2-hidroksietilmetakrilāts; Benzoskābe, 4-(dimetilamīno)-, etilesteris

# Simplicity 2

## Drošības datu lapa

saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (REACH) ar tās grozījumu Regulu (ES) 2015/830

Bīstamības apzīmējumi (CLP)	: H225 - Viegli uzliesmojošs šķidrums un tvaiki. H315 - Izraisa ādas kairinājumu. H317 - Var izraisīt alerģisku ādas reakciju. H319 - Izraisa nopietnu acu kairinājumu. H336 - Var izraisīt miegainību vai reiboni. H360 - Var kaitēt auglībai vai nedzimušajam bērnam.
Drošības prasību apzīmējumi (CLP)	: P201 - Pirms lietošanas saņemiet īpašus norādījumus. P210 - Sargāt no karstuma, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātās liesmas un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēķē. P235 - Saglabājiet vēsumu. P280 - Lietojiet acu aizsargus, aizsargcimdus. P308+P313 - Ja esat pakļauts iedarbībai vai ir nobažījies: saņemiet medicīnisku padomu/uzmanību. P370+P378 - In ugunsgrēka gadījumā: dzēšanai izmantojiet ūdens aerosolu, sausu ugunsdzēsības pulveri, putas, oglekļa dioksīdu (CO2).

### 2.3. Citi apdraudējumi

Papildu informācija nav pieejama

## 3. IEDAĻA Sastāvs/informācija par sastāvdaļām

### 3.1. Vielas

Nepiemēro

### 3.2. Maisījumi

vārds	Preces identifikators	%	Klasifikācija saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 [CLP]
Acetona	(CAS-Nr.) 67-64-1 (EK Nr.) 200-662-2 (EK indeksa Nr.) 606-001-00-8 (REACH-no) Nav pieejams	45 - 70	Flam. 2. dzēriens, H225 Acu kairināt. 2, H319 STOT SE 3, H336
Bis[2-[(2-metil-1-oksoallyl)oksijetil] dihidrogēnsbenzols-1,2,4,5-tetrakarbonsilāts	(CAS-Nr.) 51156-91-3 (EK Nr.) 257-023-6	10 - 30	Ādas kairināt. 2, H315 Acu kairināt. 2, H319 STOT SE 3, H335
2-hidroksietilmetakrilāts	(CAS-Nr.) 868-77-9 (EK Nr.) 212-782-2 (EK indeksa Nr.) 607-124-00-X	10 - 30	Acu kairināt. 2, H319 Ādas kairināt. 2, H315 Ādas sens. 1, H317
2-propēnskābe, 2-metil-, (1-metilethylidene)bis[4,1-fenilēnoksi(2-hidroksi-3,1-propanediils)] esteris	(CAS-Nr.) 1565-94-2 (EK Nr.) 216-367-7	1 - 5	Ādas kairināt. 2, H315 Acu kairināt. 2, H319 Ādas sens. 1, H317
Benzoskābe, 4-(dimetilamīno)-, etilesteris	(CAS-Nr.) 10287-53-3 (EK Nr.) 233-634-3	0.5 - 1.5	Repr. 1B, H360 Ūdens hronisks 2, H411

Pilns H paziņojumu teksts: skatīt 16. iedaļu

## 4. IEDAĻA Pirmās palīdzības pasākumi

### 4.1. Pirmās palīdzības pasākumu apraksts

Pirmās palīdzības pasākumi pēc inhalācijas	: Noņemiet cilvēku svaigā gaisā un turiet ērti elpojot. Ja nepieciešams, dodiet mākslīgo ieelpošanu. Ja jūtaties slikti, konsultējieties ar ārstu.
Pirmās palīdzības pasākumi pēc saskares ar ādu	: Nekavējoties noskalojiet ar lielu daudzumu ūdens (vismaz 15 minūtes). Nekavējoties noņemiet visu piesārņoto apģērbu un nomazgājiet to pirms atkārtotas lietošanas. Nekavējoties meklējiet medicīnisku palīdzību.
Pirmās palīdzības pasākumi pēc saskares ar acīm	: Nekavējoties rūpīgi izskalojiet acis ar ūdeni vismaz 15 minūtes. Noņemiet kontaktlēcas, ja tādas ir un ir viegli izdarāmas. Saņemiet medicīnisku palīdzību.
Pirmās palīdzības pasākumi pēc norīšanas	: Izskalojiet muti. Neizraisīja vemšanu. Ja Jums ir slikta pašsajūta, konsultējieties ar ārstu/ meklējiet to.

### 4.2. Svarīgākie simptomi un ietekme – gan akūta, gan novēlota

Simptomi/ietekme	: Var kaitēt auglībai vai nedzimušajam bērnam.
Simptomi/ietekme pēc inhalācijas	: Var izraisīt miegainību vai reiboni.
Simptomi/ietekme pēc saskares ar ādu	: Izraisa ādas kairinājumu. Var izraisīt alerģisku ādas reakciju.
Simptomi/ietekme pēc saskares ar acīm	: Izraisa acu kairinājumu.
Simptomi/ietekme pēc norīšanas	: Var izraisīt kuņģa-zarnu trakta kairinājumu, sliktu dūšu, vemšanu un caureju.

### 4.3. Norāde par neatliekamu medicīnisko palīdzību un īpašu ārstēšanu

Ārstējiet simptomātiski.

## 5. IEDAĻA: Ugunsdzēsības pasākumi

### 5.1. Ugunsdzēsības līdzekļi

Piemērota ugunsdzēsības vide : Ūdens aerosols. Sauss pulveris. putas. ogļskābā gāze.

# Simplicity 2

## Drošības datu lapa

saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (REACH) ar tās grozījumu Regulu (ES) 2015/830

Nepiemēroti dzēšanas līdzekļi : Nav zināmi.

### 5.2. Vietas vai maisījuma radītā īpašā bīstamība

Ugunsbīstamība : Viegli uzliesmojošs šķidrums un tvaiki. Sadegšanas gadījumā formas: oglekļa oksīdi (CO un CO<sub>2</sub>).

Sprādzienbīstamība : Var veidot uzliesmojošu tvaiku un gaisa maisījumu. Tvaiki var nobraukot lielus attālumus pa zemi, pirms tie aizdegas/mirgo atpakaļ uz tvaika avotu.

Reaģētspēja ugunsgrēka gadījumā : Stabils normālos apstākļos.

### 5.3. Ieteikumi ugunsdzēsējiem

Ugunsdzēsības instrukcijas : Esiet piesardzīgs, cīnieties ar jebkuru ķīmisku uguni.

Aizsardzības līdzekļi ugunsdzēsējiem : Nemēģiniet rīkoties bez piemērotiem aizsarglīdzekļiem. Autonomi elpošanas aparāti. Pilnīgs aizsargapģērbs.

## 6. IEDAĻA: Pasākumi nejaušai noplūdei

### 6.1. Individuālie piesardzības pasākumi, aizsardzības līdzekļi un ārkārtas procedūras

Vispārīgi pasākumi : Sargāt no atklātas liesmas, karstām virsmām un aizdegšanās avotiem.

#### 6.1.1. Personālam, kas nav ārkārtas personāls

Aizsarglīdzekļi : Ja nepieciešams, izmantojiet individuālos aizsardzības līdzekļus. Sīkāku informāciju skatīt 8. iedaļā "Iedarbības kontrole/individuālā aizsardzība".

Ārkārtas procedūras : Ventilējiet izšļakstīšanās zonu. Evakuēt nevajadzīgu personālu.

#### 6.1.2. Ārkārtas palīdzības transportlīdzekļiem

Aizsarglīdzekļi : Nemēģiniet rīkoties bez piemērotiem aizsarglīdzekļiem. Nepietiekamas ventilācijas gadījumā lietojiet elpceļu aizsargus.

Ārkārtas procedūras : Ja tas ir droši, pārtrauciet noplūdi. Ventilējiet izšļakstīšanās zonu. Veikt piesardzības pasākumus pret statisko izlādi. Ja tas ir droši, novērsiet visus aizdegšanās avotus.

### 6.2. Vides aizsardzības pasākumi

Izvairieties no noplūdes vidē.

### 6.3. Ierobežošanas un tīrīšanas metodes un materiāli

Tīrīšanas metodes : Pēc iespējas ātrāk uzsūciet noplūdes ar inertām cietām vielām, piemēram, mālu vai diatomītu. Savākt izšļakstīšanos.

Cita informācija : Iznīciniet materiālus vai cietos atlikumus atļautā vietā.

### 6.4. Atsauce uz citām iedaļām

Sīkāku informāciju skatīt 8. iedaļā "Iedarbības kontrole/individuālā aizsardzība". Atlikumu likvidēšanai skatīt 13. iedaļu "Apsvērumi par apglabāšanu".

## 7. IEDAĻA Apstrāde un uzglabāšana

### 7.1. Piesardzības pasākumi drošai lietošanai

Papildu apdraudējumi, tos apstrādājot : Rīkojieties ar tukšām tvertnēm uzmanīgi, jo atlikušie tvaiki ir uzliesmojoši.

Piesardzības pasākumi drošai lietošanai : Pirms lietošanas saņemiet īpašus norādījumus. Nelietojiet rīkoties, kamēr nav izlasīti un saprasti visi drošības pasākumi. Nodrošiniet labu darba stacijas ventilāciju. Valkājiet individuālos aizsardzības līdzekļus. Neieelpot tvaikus. Sargāt no karstuma, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas liesmas un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēķē. Izmantojiet sprādziendrošu elektrisko/ventilācijas/apgaismes iekārtu.

Higiēnas pasākumi : Lietojot šo produktu, neēdiet, nedzeriet un nesmēķējiet. Pēc rīkošanās ar produktu vienmēr nomazgājiet rokas. Pirms atkārtotas lietošanas nomazgājiet piesārņoto apģērbu. Piesārņotu darba apģērbu nedrīkst ielaist ārpus darba vietas. Rīkojieties saskaņā ar labu rūpniecisko higiēnu un drošības praksi.

### 7.2. Drošas glabāšanas nosacījumi, tostarp nesaderība

Tehniskie pasākumi : Izmantojiet sprādziendrošu elektrisko/ventilācijas/apgaismes iekārtu. Sargāt no atklātas liesmas, karstām virsmām un aizdegšanās avotiem.

Uzglabāšanas apstākļi : Uzglabāt tikai oriģinālā iepakojumā. Uzglabāt labi vēdināmā vietā. Saglabājiet vēsu prātu.

Nesaderīgi materiāli : Stipras skābes. Spēcīgas bāzes.

### 7.3. Īpašs(-i) lietojums(-i)

Skatīt 1. pozīciju.

## 8. IEDAĻA Iedarbības kontrole/individuālā aizsardzība

### 8.1. Kontroles parametri

Acetons (67-64-1)	
ES – arodslimību ierobežojumi	
Vietējais nosaukums	Acetona
IOELV TWA (mg/m <sup>3</sup> )	1210 mg/m <sup>3</sup>
IOELV TWA (ppm)	500 ppm

# Simplicity 2

## Drošības datu lapa

saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (REACH) ar tās grozījumu Regulu (ES) 2015/830

<b>Acetons (67-64-1)</b>	
Normatīvā atsauce	KOMISIJAS DIREKTĪVA 2000/39/EK
<b>Austrija – arodriskā ierobežojumi</b>	
Vietējais nosaukums	Acetona
MAK (mg/m <sup>3</sup> )	1200 mg/m <sup>3</sup>
MAK (ppm)	500 ppm
MAK īsā laika vērtība (mg/m <sup>3</sup> )	4800 mg/m <sup>3</sup>
MAK īsā laika vērtība (ppm)	2000 ppm
Normatīvā atsauce	Federālais likums Gazed II Nr. 186/2015
<b>Beļģija – arodriskā ierobežojumi</b>	
Vietējais nosaukums	Acetons Acetons
Robežvērtība (mg/m <sup>3</sup> )	1210 mg/m <sup>3</sup>
Robežvērtība (ppm)	500 ppm
Īsā laika vērtība (mg/m <sup>3</sup> )	2420 mg/m <sup>3</sup>
Īsā laika vērtība (ppm)	1000 ppm
Normatīvā atsauce	Karaļa dekrēts/Karaļa dekrēts Arrêté 02/09/2018
<b>Bulgārija – arodriskā ierobežojumi</b>	
Vietējais nosaukums	Acetona
OEL TWA (mg/m <sup>3</sup> )	600 mg/m <sup>3</sup>
OEL STEL (mg/m <sup>3</sup> )	1400 mg/m <sup>3</sup>
Piezīmes	• (Ķīmiskas vielas, kurām Eiropas Kopienai darba vides gaisā ir noteiktas robežvērtības)
Normatīvā atsauce	2003. gada 30. decembra Rīkojums Nr. 13 par darba ņēmēju aizsardzību pret risku, kas saistīts ar pakļaušanu ķīmisku vielu iedarbībai darba vietā (grozīt un papildu SG 73/18)
<b>Bulgārija - Bioloģiskās robežvērtības</b>	
Vietējais nosaukums	Acetona
Bulgārija - BLV	80 mg/l iedarbības biomarkiera/biomarkiera efekts: acetons - Bioloģiskā barotne: urīns - Paraugu ņemšanas laiks: iedarbības beigās vai darba maiņas beigās - Īpatnējā ietekme: Nav
Normatīvā atsauce	2003. gada 30. decembra Rīkojums Nr. 13 par darba ņēmēju aizsardzību pret risku, kas saistīts ar pakļaušanu ķīmisku vielu iedarbībai darba vietā (grozīt un papildu SG 73/18)
<b>Horvātija – arodriskā ierobežojumi</b>	
Vietējais nosaukums	Acetona
GVI (ekspozīcijas robeža) (mg/m <sup>3</sup> )	1210 mg/m <sup>3</sup>
GVI (ekspozīcijas robeža) (ppm)	500 ppm
KGVI (īslaicīgas iedarbības robežvērtība) (mg/m <sup>3</sup> )	3620 mg/m <sup>3</sup>
KGVI (īstermiņa ekspozīcijas robežvērtība) (ppm)	1500 ppm
Indikācijas (HR)	Direktiva: 2000/39/EZ
Normatīvā atsauce	Rīkojums par grozījumiem regulās par robežvērtībām iedarbībai uz bīstamām vielām darbā un par bioloģiskajām robežvērtībām (OG 91/2018)
<b>Čehija - Arodslimību ierobežojumi</b>	
Vietējais nosaukums	Acetons (2-propanum)
Ekspozīcijas robežvērtības (PEL) (mg/m <sup>3</sup> )	800 mg/m <sup>3</sup>
Ekspozīcijas robežvērtības (PEL) (ppm)	336,8 ppm
Ekspozīcijas robežvērtības (NPK-P) (mg/m <sup>3</sup> )	1500 mg/m <sup>3</sup>
Ekspozīcijas robežvērtības (NPK-P) (ppm)	631,5 ppm
Piezīme (CZ)	I (kairina gļotādas (acis, elpceļus) vai ādu)
Normatīvā atsauce	Valdības noteikumi Nr. 361/2007 Coll.

# Simplicity 2

## Drošības datu lapa

saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (REACH) ar tās grozījumu Regulu (ES) 2015/830

<b>Acetons (67-64-1)</b>	
<b>Dānija – ar profesiju saskares ierobežojumi</b>	
Vietējais nosaukums	Acetons (2-propanons)
Grāsevērdie (ilgmūžīgs) (mg/m <sup>3</sup> )	600 mg/m <sup>3</sup>
Grāsevērdie (pagarināts) (ppm)	250 ppm
Grāsevērdie (īslaicīga) (mg/m <sup>3</sup> )	1200 mg/m <sup>3</sup>
Grāsevērdie (īslaicīga) (ppm)	500 ppm
Anotācijas (DK)	E (nozīmē, ka vielai ir EK robežvērtība)
Normatīvā atsauce	BEK Nr. 655 af 31/05/2018
<b>Igaunija – arodriskā ierobežojumi</b>	
Vietējais nosaukums	Atsetoon (2-propanoons)
OEL TWA (mg/m <sup>3</sup> )	1210 mg/m <sup>3</sup>
OEL TWA (ppm)	500 ppm
Normatīvā atsauce	Republikas valdības 2001. gada 18. septembra noteikumi Nr. 293 (RT I, 30.11.2011., 5)
<b>Somija – arodriskā ierobežojumi</b>	
Vietējais nosaukums	Asetoni (Asetoni)
HTP vērtība (8h) (mg/m <sup>3</sup> )	1200 mg/m <sup>3</sup>
HTP vērtība (8h) (ppm)	500 ppm
HTP vērtība (15 min)	1500 mg/m <sup>3</sup>
HTP vērtība (15 min)(ppm)	630 ppm
Normatīvā atsauce	HTP VALUES 2018 (Sociālo lietu un veselības ministrija)
<b>Francija – arodriskā ierobežojumi</b>	
Vietējais nosaukums	Acetona
VME (mg/m <sup>3</sup> )	1210 mg/m <sup>3</sup>
VME (ppm)	500 ppm
VLE (mg/m <sup>3</sup> )	2420 mg/m <sup>3</sup>
VLE (ppm)	1000 ppm
Piezīme (FR)	Saistošas normatīvās vērtības
Normatīvā atsauce	Darba kodeksa R4412-149. pants (atsauce: INRS ED 984, 2016)
<b>Vācija – arodriskā ierobežojumi (TRGS 900)</b>	
TRGS 900 Vietējais nosaukums	Acetona
TRGS 900 Arodslimību robežvērtība (mg/m <sup>3</sup> )	1200 mg/m <sup>3</sup>
TRGS 900 Arodslimību robežvērtība (ppm)	500 ppm
TRGS 900 Ekspozīcijas maksimuma ierobežošana	2. Punkta I daļa
TRGS 900 piezīme	AGS;DFG;EU; Y
TRGS 900 Normatīvā atsauce	TRGS900
<b>Vācija - Bioloģiskās robežvērtības (TRGS 903)</b>	
TRGS 903 Vietējais nosaukums	Acetona
TRGS 903 Bioloģiskā robežvērtība	80 mg/l
TRGS 903 piezīme	Acetons (urīns; Ekspozīcijas beigas vai slāņa beigas)
TRGS 903 Normatīvā atsauce	TRGS 903
<b>Grieķija – arodriskā ierobežojumi</b>	
Vietējais nosaukums	Acetona
OEL TWA (mg/m <sup>3</sup> )	1780 mg/m <sup>3</sup> (1780 mg/m <sup>3</sup> )
OEL STEL (mg/m <sup>3</sup> )	3560 mg/m <sup>3</sup>

# Simplicity 2

## Drošības datu lapa

saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (REACH) ar tās grozījumu Regulu (ES) 2015/830

<b>Acetons (67-64-1)</b>	
Normatīvā atsauce	P.D. 90/1999
<b>Ungārija – arodriskā ierobežojumi</b>	
Vietējais nosaukums	ACETONS (dimetilketons)
AK vērtība	1210 mg/m <sup>3</sup>
CK vērtība	2420 mg/m <sup>3</sup>
Komentāri (HU)	i (kairinošs, kas uzbudina ādu, gļotādas, acis vai visus trīs); ES1 (vērtība, kas paziņota Direktīvā 2000/39/EK)
Normatīvā atsauce	25/2000 (IX. Kopīgā regula EŪM-SZCSM par ķīmisko drošību darba vietās
<b>Īrija – arodriskā ierobežojumi</b>	
Vietējais nosaukums	Acetona
OEL (8 stundas ref) (mg/m <sup>3</sup> )	1210 mg/m <sup>3</sup>
OEL (8 stundas ref) (ppm)	500 ppm
Piezīmes (IE)	IOELV (IOELV)
Normatīvā atsauce	Ķīmisko vielu 2018. gada ķīmisko vielu noteikumu prakses kodekss
<b>Itālija – arodriskā ierobežojumi</b>	
Vietējais nosaukums	Acetona
OEL TWA (mg/m <sup>3</sup> )	1210 mg/m <sup>3</sup>
OEL TWA (ppm)	500 ppm
Normatīvā atsauce	2008. gada 9. aprīļa Likumdošanas dekrēta Nr. 81 XXXVIII pielikums .m.i.
<b>Latvija - Arodspozīcijas robežvērtības</b>	
Vietējais nosaukums	Acetoni (2-propanoni, dimetilketons)
OEL TWA (mg/m <sup>3</sup> )	1210 mg/m <sup>3</sup>
OEL TWA (ppm)	500 ppm
Normatīvā atsauce	Ministru kabineta 2007.gada 15.maija noteikumiem Nr.325
<b>Lietuva – arodriskā ierobežojumi</b>	
Vietējais nosaukums	Acetona
IPRV (mg/m <sup>3</sup> )	1210 mg/m <sup>3</sup>
IPRV (ppm)	500 ppm
TPRV (mg/m <sup>3</sup> )	2420 mg/m <sup>3</sup>
TPRV (ppm)	1000 ppm
Normatīvā atsauce	LIETUVAS HIGIĒNAS STANDARTS HN 23:2011 (Nr. V-695/A1-272, 2018-06-12)
<b>Luksemburga – arodriskā ierobežojumi</b>	
Vietējais nosaukums	Acetona
OEL TWA (mg/m <sup>3</sup> )	1210 mg/m <sup>3</sup>
OEL TWA (ppm)	500 ppm
Normatīvā atsauce	2018. gada memoriāls A Nr. 684
<b>Malta – ar darbinieku apstāšanās ierobežojumi</b>	
Vietējais nosaukums	Acetona
OEL TWA (mg/m <sup>3</sup> )	1210 mg/m <sup>3</sup>
OEL TWA (ppm)	500 ppm
Normatīvā atsauce	S.L.424.24 (2018. gada L.N.57)
<b>Nīderlande – arodriskā ierobežojumi</b>	
Vietējais nosaukums	Acetona
Grenswaarde TGG 8H (mg/m <sup>3</sup> )	1210 mg/m <sup>3</sup>
Grenswaarde TGG 15MIN (mg/m <sup>3</sup> )	2420 mg/m <sup>3</sup>

# Simplicity 2

## Drošības datu lapa

saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (REACH) ar tās grozījumu Regulu (ES) 2015/830

<b>Acetons (67-64-1)</b>	
Normatīvā atsauce	Arbeidsomstāndēnuregulējums 2018
<b>Polija – arodriskā ierobežojumi</b>	
Vietējais nosaukums	Acetona
NDS (mg/m <sup>3</sup> )	600 mg/m <sup>3</sup>
NDSCh (mg/m <sup>3</sup> )	1800 mg/m <sup>3</sup>
Normatīvā atsauce	Tiesību aktu žurnāls, 2018. gads, 1286
<b>Portugāle – arodriskā ierobežojumi</b>	
Vietējais nosaukums	Acetona
OEL TWA (mg/m <sup>3</sup> )	1210 mg/m <sup>3</sup>
OEL TWA (ppm)	500 ppm
OEL STEL (ppm)	750 ppm
Normatīvā atsauce	portugāļu standarts NP 1796:2014
<b>Rumānija – arodriskā ierobežojumi</b>	
Vietējais nosaukums	Acetona
OEL TWA (mg/m <sup>3</sup> )	1210 mg/m <sup>3</sup>
OEL TWA (ppm)	500 ppm
Normatīvā atsauce	Eiropas Parlamenta un Padomes spriedums Nr. 1 584/2018
<b>Slovākija – arodriskā ierobežojumi</b>	
Vietējais nosaukums	Acetons (propanons)
NPHV (vidējais) (mg/m <sup>3</sup> )	1210 mg/m <sup>3</sup>
NPHV (vidējais) (ppm)	500 ppm
Normatīvā atsauce	Valdības noteikumi Nr. 33/2018 Z.z.
<b>Slovēnija – arodriskā ierobežojumi</b>	
Vietējais nosaukums	Acetona
OEL TWA (mg/m <sup>3</sup> )	1210 mg/m <sup>3</sup>
OEL TWA (ppm)	500 ppm
OEL STEL (mg/m <sup>3</sup> )	2420 mg/m <sup>3</sup>
OEL STEL (ppm)	1000 ppm
Piezīme (SI)	Y (vielas, kurās nav riska auglim, ņemot vērā robežvērtības un sikspārņu vērtības), LPTP (bioloģiskā robežvērtība), ES
Normatīvā atsauce	Slovēnijas Republikas Oficiālais Vēstnesis, Nr. 78/2018, 4.12.2018.
<b>Spānija – arodriskā ierobežojumi</b>	
Vietējais nosaukums	Acetona
VLA-ED (mg/m <sup>3</sup> )	1210 mg/m <sup>3</sup>
VLA-ED (ppm)	500 ppm
VLA-EK (mg/m <sup>3</sup> )	1810 mg/m <sup>3</sup>
VLA-EK (ppm)	750 ppm
Piezīmes	VLB® (ķīmiskais aģents ar bioloģisko robežvērtību), VLI (ķīmiskais aģents, kuram ES tajā laikā noteica indikatīvo robežvērtību).
Normatīvā atsauce	Ķīmisko vielu profesionālās iedarbības robežvērtības Spānijā 2019. gadā. INSHT (INSHT)
<b>Spānija – bioloģiskās robežvērtības</b>	
Vietējais nosaukums	Acetona
Spānija - BLV	50 mg/l Parametrs: acetons - vidējs: urīns - paraugu ņemšanas laiks: darba dienas beigas - Piezīmes: I (Nozīmē, ka bioloģiskais rādītājs nav specifisks, jo to var atrast pēc citu ķīmisku vielu iedarbības)
Normatīvā atsauce	Ķīmisko vielu profesionālās iedarbības robežvērtības Spānijā 2019. gadā. INSHT (INSHT)

# Simplicity 2

## Drošības datu lapa

saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (REACH) ar tās grozījumu Regulu (ES) 2015/830

<b>Acetons (67-64-1)</b>	
<b>Zviedrija – arodriskā ierobežojumi</b>	
Vietējais nosaukums	Acetona
nivāgrānsvārde (NVG) (mg/m <sup>3</sup> )	600 mg/m <sup>3</sup>
nivāgrānsvārde (NVG) (ppm)	250 ppm
kortidsvārde (KTV) (mg/m <sup>3</sup> )	1200 mg/m <sup>3</sup>
kortidsvārde (KTV) (ppm)	500 ppm
Piezīme (SE)	V (Kā ieteicamā maksimālā vērtība jāizmanto indikatīvā īstermiņa robežvērtība, kuru nedrīkst pārsniegt)
Normatīvā atsauce	Higiēnas robežvērtības (AFS 2018:1)
<b>Apvienotā Karaliste – arodriskā ierobežojumi</b>	
Vietējais nosaukums	Acetona
WEL TWA (mg/m <sup>3</sup> )	1210 mg/m <sup>3</sup>
WEL TWA (ppm)	500 ppm
WEL STEL (mg/m <sup>3</sup> )	3620 mg/m <sup>3</sup>
WEL STEL (ppm)	1500 ppm
Normatīvā atsauce	EH40/2005 (Trešais izdevums, 2018). HSE (HSE)
<b>Islande – arodriskā ierobežojumi</b>	
Vietējais nosaukums	Acetons (2-própanón)
OEL (8 stundas ref) (mg/m <sup>3</sup> )	600 mg/m <sup>3</sup>
OEL (8 stundas ref) (ppm)	250 ppm
Normatīvā atsauce	Regula par piesārņojuma ierobežojumiem un pasākumiem, lai samazinātu piesārņojumu darbavietā (Nr. 390/2009)
<b>Norvēģija – arodriskā ierobežojumi</b>	
Vietējais nosaukums	Acetona
Grenseverdier (AN) (mg/m <sup>3</sup> )	295 mg/m <sup>3</sup>
Robežvērtības (AN) (ppm)	125 lpp./min.
Piezīmes (NO)	E (ES ir indikatīva narkotiku robežvērtība)
Normatīvā atsauce	2018.-08.21.1255.
<b>ASV - ACGIH - Ar profesiju apstarošanas ierobežojumi</b>	
Vietējais nosaukums	Acetona
ACGIH TWA (ppm)	250 ppm
ACGIH STEL (ppm)	500 ppm
Piezīme (ACGIH)	TLV® pamats: URT & acu irr; CNS. Notācijas: A4 (nav klasificējams kā cilvēka kancerogēns); BEI (Bei)
Normatīvā atsauce	ACGIH 2019
<b>ASV - ACGIH - Bioloģiskās ekspozīcijas indeksi</b>	
Vietējais nosaukums	Acetona
Bioloģiskās ekspozīcijas indeksi (BEI)	25 mg/l Parametrs: acetons - vidējs: urīns - paraugu ņemšanas laiks: maiņas beigās - notācijas: Ns
Normatīvā atsauce	ACGIH 2019
<b>2-hidroksietilmetakrilāts (868-77-9)</b>	
<b>Lietuva – arodriskā ierobežojumi</b>	
Vietējais nosaukums	Etilēnglikola metakrila ēteris
IPRV (mg/m <sup>3</sup> )	20 mg/m <sup>3</sup>
Piezīme (LT)	J (sensibilizējošs efekts)
Normatīvā atsauce	LIETUVAS HIGIĒNAS STANDARTS HN 23:2011 (Nr. V-695/A1-272, 2018-06-12)



# Simplicity 2

## Drošības datu lapa

saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (REACH) ar tās grozījumu Regulu (ES) 2015/830

<b>2-hidroksietilmetakrilāts (868-77-9)</b>	
<b>Norvēģija – arodriskā ierobežojumi</b>	
Vietējais nosaukums	2-hidroksietilmetakrilīts
Greenseverdier (AN) (mg/m <sup>3</sup> )	11 mg/m <sup>3</sup>
Robežvērtības (AN) (ppm)	2 lpp./min.
Piezīmes (NO)	A (ķīmiskas vielas, kas jāuzskata par tādām, kas izraisa alerģiju vai citu paaugstinātu jutību acīs vai elpceļos, vai kas uzskatāmas par tādām, kas izraisa alerģiju, saskaroties ar ādu)
Normatīvā atsauce	2018.-08.21.1255.
<b>Etilspirts (64-17-5)</b>	
<b>Austrija – arodriskā ierobežojumi</b>	
Vietējais nosaukums	Etanola
MAK (mg/m <sup>3</sup> )	1900 mg/m <sup>3</sup>
MAK (ppm)	1000 ppm
MAK īsā laika vērtība (mg/m <sup>3</sup> )	3800 mg/m <sup>3</sup>
MAK īsā laika vērtība (ppm)	2000 ppm
OEL - Griesti (mg/m <sup>3</sup> )	3800 mg/m <sup>3</sup>
OEL - Griesti (ppm)	2000 ppm
Normatīvā atsauce	Federālais likums Gazed II Nr. 186/2015
<b>Beļģija – arodriskā ierobežojumi</b>	
Vietējais nosaukums	Etilspirts # Etanols
Robežvērtība (mg/m <sup>3</sup> )	1907 mg/m <sup>3</sup>
Robežvērtība (ppm)	1000 ppm
Normatīvā atsauce	Karāja dekrēts/Karāja dekrēts Arrêté 02/09/2018
<b>Bulgārija – arodriskā ierobežojumi</b>	
Vietējais nosaukums	Etilspirts
OEL TWA (mg/m <sup>3</sup> )	1000 mg/m <sup>3</sup>
Normatīvā atsauce	2003. gada 30. decembra Rīkojums Nr. 13 par darbaņēmēju aizsardzību pret risku, kas saistīts ar pakļaušanu ķīmisku vielu iedarbībai darba vietā (grozīt un papildu SG 73/18)
<b>Horvātija – arodriskā ierobežojumi</b>	
Vietējais nosaukums	Etanols; etilspirts
GVI (ekspozīcijas robeža) (mg/m <sup>3</sup> )	1900 mg/m <sup>3</sup>
GVI (ekspozīcijas robeža) (ppm)	1000 ppm
Normatīvā atsauce	Rīkojums par grozījumiem regulās par robežvērtībām iedarbībai uz bīstamām vielām darbā un par bioloģiskajām robežvērtībām (OG 91/2018)
<b>Čehija - Arodslimību ierobežojumi</b>	
Vietējais nosaukums	Etanols (Ethylalkohol)
Ekspozīcijas robežvērtības (PEL) (mg/m <sup>3</sup> )	1000 mg/m <sup>3</sup>
Ekspozīcijas robežvērtības (PEL) (ppm)	530 ppm
Ekspozīcijas robežvērtības (NPK-P) (mg/m <sup>3</sup> )	3000 mg/m <sup>3</sup>
Ekspozīcijas robežvērtības (NPK-P) (ppm)	1600 ppm
Normatīvā atsauce	Valdības noteikumi Nr. 361/2007 Coll.
<b>Dānija – ar profesiju saskares ierobežojumi</b>	
Vietējais nosaukums	Etanols (Ethylalkohol)
Grænseværdie (ilgmūžīgs) (mg/m <sup>3</sup> )	1900 mg/m <sup>3</sup>
Grænseværdie (pagarināts) (ppm)	1000 ppm
Normatīvā atsauce	BEK Nr. 655 af 31/05/2018

# Simplicity 2

## Drošības datu lapa

saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (REACH) ar tās grozījumu Regulu (ES) 2015/830

<b>Etilspirts (64-17-5)</b>	
<b>Igaunija – arodriskā ierobežojumi</b>	
Vietējais nosaukums	Etanols (etilspirts)
OEL TWA (mg/m <sup>3</sup> )	1000 mg/m <sup>3</sup>
OEL TWA (ppm)	500 ppm
OEL STEL (mg/m <sup>3</sup> )	1900 mg/m <sup>3</sup>
OEL STEL (ppm)	1000 ppm
Normatīvā atsauce	Republikas valdības 2001. gada 18. septembra noteikumi Nr. 293 (RT I, 30.11.2011., 5)
<b>Somija – arodriskā ierobežojumi</b>	
Vietējais nosaukums	Etanola
HTP vērtība (8h) (mg/m <sup>3</sup> )	1900 mg/m <sup>3</sup>
HTP vērtība (8h) (ppm)	1000 ppm
HTP vērtība (15 min)	2500 mg/m <sup>3</sup>
HTP vērtība (15 min)(ppm)	1300 ppm
Normatīvā atsauce	HTP VALUES 2018 (Sociālo lietu un veselības ministrija)
<b>Francija – arodriskā ierobežojumi</b>	
Vietējais nosaukums	Etilspirts
VME (mg/m <sup>3</sup> )	1900 mg/m <sup>3</sup>
VME (ppm)	1000 ppm
VLE (mg/m <sup>3</sup> )	9500 mg/m <sup>3</sup>
VLE (ppm)	5000 ppm
Piezīme (FR)	leteicamās/pieņemtās vērtības
Normatīvā atsauce	Darba ministrijas apkārtraksts (ref.: INRS ED 984, 2016)
<b>Vācija – arodriskā ierobežojumi (TRGS 900)</b>	
TRGS 900 Vietējais nosaukums	Etanola
TRGS 900 Arodslimību robežvērtība (mg/m <sup>3</sup> )	380 mg/m <sup>3</sup>
TRGS 900 Arodslimību robežvērtība (ppm)	200 ppm
TRGS 900 Ekspozīcijas maksimuma ierobežošana	2. PUNKTA II daļa
TRGS 900 piezīme	DFG; Y
TRGS 900 Normatīvā atsauce	TRGS900
<b>Grieķija – arodriskā ierobežojumi</b>	
Vietējais nosaukums	Etanola
OEL TWA (mg/m <sup>3</sup> )	1900 mg/m <sup>3</sup>
OEL TWA (ppm)	1000 ppm
Normatīvā atsauce	P.D. 90/1999
<b>Ungārija – arodriskā ierobežojumi</b>	
Vietējais nosaukums	Etilspirts
AK vērtība	1900 mg/m <sup>3</sup>
CK vērtība	7600 mg/m <sup>3</sup>
Komentāri (HU)	IV. (ĻOTI VĀJAS KAITĪGAS VIELAS (500 ml/m <sup>3</sup> > ĀK))
Normatīvā atsauce	25/2000 (IX. Kopīgā regula EŪM-SZCSM par ķīmisko drošību darba vietās)
<b>Īrija – arodriskā ierobežojumi</b>	
Vietējais nosaukums	Etanola
OEL (8 stundas ref) (mg/m <sup>3</sup> )	1900 mg/m <sup>3</sup>
OEL (8 stundas ref) (ppm)	1000 ppm

# Simplicity 2

## Drošības datu lapa

saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (REACH) ar tās grozījumu Regulu (ES) 2015/830

<b>Etilspirts (64-17-5)</b>	
OEL (15 min ref) (ppm)	1000 ppm
Normatīvā atsauce	Ķīmisko vielu 2018. gada ķīmisko vielu noteikumu prakses kodekss
<b>Latvija - Arodspozīcijas robežvērtības</b>	
Vietējais nosaukums	Etilspirts (etanols)
OEL TWA (mg/m <sup>3</sup> )	1000 mg/m <sup>3</sup>
Normatīvā atsauce	Ministru kabineta 2007.gada 15.maija noteikumiem Nr.325
<b>Lietuva – arodriskā ierobežojumi</b>	
Vietējais nosaukums	Etanols (etilspirts)
IPRV (mg/m <sup>3</sup> )	1000 mg/m <sup>3</sup>
IPRV (ppm)	500 ppm
TPRV (mg/m <sup>3</sup> )	1900 mg/m <sup>3</sup>
TPRV (ppm)	1000 ppm
Normatīvā atsauce	LIETUVAS HIGIĒNAS STANDARTS HN 23:2011 (Nr. V-695/A1-272, 2018-06-12)
<b>Nīderlande – arodriskā ierobežojumi</b>	
Vietējais nosaukums	Etanola
Grenswaarde TGG 8H (mg/m <sup>3</sup> )	260 mg/m <sup>3</sup>
Grenswaarde TGG 15MIN (mg/m <sup>3</sup> )	1900 mg/m <sup>3</sup>
Piezīme (MAC)	H (Ādas absorbcija) Vielas, kuras āda var absorbēt relatīvi viegli un kuras var būtiski veicināt kopējo iekšējo iedarbību, sarakstā ir H apzīmējums. Papildus pasākumiem pret inhalāciju jāveic atbilstoši pasākumi, lai novērstu šo vielu saskari ar ādu.
MAC ķīmiskā kategorija	Ādas notācija
Normatīvā atsauce	Arbeidsomstandedenregeling 2018
<b>Polija – arodriskā ierobežojumi</b>	
Vietējais nosaukums	Etanols (etilspirts)
NDS (mg/m <sup>3</sup> )	1900 mg/m <sup>3</sup>
Normatīvā atsauce	Tiesību aktu žurnāls, 2018. gads, 1286
<b>Portugāle – arodriskā ierobežojumi</b>	
Vietējais nosaukums	Etanols (etilspirts)
OEL TWA (ppm)	1000 ppm
OEL STEL (ppm)	1000 ppm
OEL ķīmiskā kategorija (PT)	A4 - Nav klasificējams kā cilvēka kancerogēns
Normatīvā atsauce	portugāļu standarts NP 1796:2014
<b>Rumānija – arodriskā ierobežojumi</b>	
Vietējais nosaukums	Etilspirts/etanols
OEL TWA (mg/m <sup>3</sup> )	1900 mg/m <sup>3</sup>
OEL TWA (ppm)	1000 ppm
OEL STEL (mg/m <sup>3</sup> )	9500 mg/m <sup>3</sup>
OEL STEL (ppm)	5000 ppm
Normatīvā atsauce	Eiropas Parlamenta un Padomes spriedums Nr. 1 584/2018
<b>Slovākija – arodriskā ierobežojumi</b>	
Vietējais nosaukums	Etilalkohols (etanols)
NPHV (vidējais) (mg/m <sup>3</sup> )	960 mg/m <sup>3</sup>
NPHV (vidējais) (ppm)	500 ppm
OEL STEL (mg/m <sup>3</sup> )	1920 mg/m <sup>3</sup>
OEL STEL (ppm)	1000 ppm

# Simplicity 2

## Drošības datu lapa

saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (REACH) ar tās grozījumu Regulu (ES) 2015/830

<b>Etilspirts (64-17-5)</b>	
NPHV (robeža) (mg/m <sup>3</sup> )	1920 mg/m <sup>3</sup>
Normatīvā atsauce	Valdības noteikumi Nr. 33/2018 Z.z.
<b>Slovēnija – arodriskā ierobežojumi</b>	
Vietējais nosaukums	etanols (etanola spirts)
OEL TWA (mg/m <sup>3</sup> )	960 mg/m <sup>3</sup>
OEL TWA (ppm)	500 ppm
OEL STEL (mg/m <sup>3</sup> )	7600 mg/m <sup>3</sup>
OEL STEL (ppm)	4000 ppm
Piezīme (SI)	Y (Vielas, kurām nav riska auglim, ņemot vērā robežvērtības un sikspārņu vērtības)
Normatīvā atsauce	Slovēnijas Republikas Oficiālais Vēstnesis, Nr. 78/2018, 4.12.2018.
<b>Spānija – arodriskā ierobežojumi</b>	
Vietējais nosaukums	Etanols (etilspirts)
VLA-ED (mg/m <sup>3</sup> )	1910 mg/m <sup>3</sup>
VLA-ED (ppm)	1000 ppm
VLA-EK (mg/m <sup>3</sup> )	1910 mg/m <sup>3</sup>
VLA-EK (ppm)	1000 ppm
Piezīmes	s (Šo vielu ir pilnīgi vai daļēji aizliegts tirgot un izmantot kā augu aizsardzības līdzekli un/vai biocīdu. Lai iegūtu sīkāku informāciju par aizliegumiem, lūdzu, skatiet: Biocīdu datubāze: <a href="http://www.msssi.gob.es/ciudadanos/productos.do?tipo=plaguicidas">http://www.msssi.gob.es/ciudadanos/productos.do?tipo=plaguicidas</a> augu aizsardzības līdzekļu datubāze <a href="http://www.magrama.gob.es/agricultura/pags/fitos/registro/fichas/pdf/Lista_sa.pdf">http://www.magrama.gob.es/agricultura/pags/fitos/registro/fichas/pdf/Lista_sa.pdf</a> ).
Normatīvā atsauce	Ķīmisko vielu profesionālās iedarbības robežvērtības Spānijā 2019. gadā. INSHT (INSHT)
<b>Zviedrija – arodriskā ierobežojumi</b>	
Vietējais nosaukums	Etanola
nivāgrānsvārde (NVG) (mg/m <sup>3</sup> )	1000 mg/m <sup>3</sup>
nivāgrānsvārde (NVG) (ppm)	500 ppm
kortidsvārde (KTV) (mg/m <sup>3</sup> )	1900 mg/m <sup>3</sup>
kortidsvārde (KTV) (ppm)	1000 ppm
Piezīme (SE)	V (Kā ieteicamā maksimālā vērtība jāizmanto indikatīvā īstermiņa robežvērtība, kuru nedrīkst pārsniegt)
Normatīvā atsauce	Higiēnas robežvērtības (AFS 2018:1)
<b>Apvienotā Karaliste – arodriskā ierobežojumi</b>	
Vietējais nosaukums	Etanola
WEL TWA (mg/m <sup>3</sup> )	1920 mg/m <sup>3</sup>
WEL TWA (ppm)	1000 ppm
WEL STEL (mg/m <sup>3</sup> )	5760 mg/m <sup>3</sup> (aprēķināts)
WEL STEL (ppm)	3000 ppm (aprēķināts)
Normatīvā atsauce	EH40/2005 (Trešais izdevums, 2018). HSE (HSE)
<b>Islande – arodriskā ierobežojumi</b>	
Vietējais nosaukums	Etanols (etilspirts)
OEL (8 stundas ref) (mg/m <sup>3</sup> )	1900 mg/m <sup>3</sup>
OEL (8 stundas ref) (ppm)	1000 ppm
Normatīvā atsauce	Regula par piesārņojuma ierobežojumiem un pasākumiem, lai samazinātu piesārņojumu darbavietā (Nr. 390/2009)
<b>Norvēģija – arodriskā ierobežojumi</b>	
Vietējais nosaukums	Etanola
Grænseverdier (AN) (mg/m <sup>3</sup> )	950 mg/m <sup>3</sup>

# Simplicity 2

## Drošības datu lapa

saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (REACH) ar tās grozījumu Regulu (ES) 2015/830

Etilspirts (64-17-5)	
Robežvērtības (AN) (ppm)	500 ppm
Robežvērtības (īstermiņa vērtība) (mg/m <sup>3</sup> )	1187,5 mg/m <sup>3</sup> (aprēķinātā vērtība)
Robežvērtības (īstermiņa vērtība) (ppm)	625 ppm (aprēķinātā vērtība)
Normatīvā atsauce	2018.-08.21.1255.
ASV - ACGIH - Ar profesiju apstarošanas ierobežojumi	
Vietējais nosaukums	Etanola
ACGIH STEL (ppm)	1000 ppm
Piezīme (ACGIH)	TLV® pamats: URT irr. Atzīmi: A3 (apstiprināts kancerogēns dzīvniekiem, kam nav zināma saistība ar cilvēkiem)
ACGIH ķīmiskā kategorija	Apstiprināts kancerogēns dzīvniekiem, kam nav zināma saistība ar cilvēkiem
Normatīvā atsauce	ACGIH 2019

## 8.2. Ekspozīcijas kontrole

### Atbilstošas inženiertehniskās kontroles:

Nodrošiniet lokālu izplūdes gāzu vai vispārējās telpas ventilāciju, lai samazinātu tvaika koncentrāciju. Avārijas acu mazgāšanas strūkklām un drošības dušām jābūt pieejamām jebkuras iespējamās iedarbības tiešā tuvumā.

### Roku aizsardzība:

Necaurļaidīgi aizsargcimdi. En 374 en 374

### Acu aizsardzība:

Aizsargbrilles ar sānu vairogiem. EN 166.10.2006

### Ādas un ķermeņa aizsardzība:

Aizsargapģērbs ar garām piedurknēm

### Elpceļu aizsardzība:

Nepietiekamas ventilācijas gadījumā valkājiet piemērotu elpošanas aprīkojumu. Ja tvaika koncentrācija pārsniedz piemērojamās ekspozīcijas robežvērtības, jāizmanto apstiprināts organiskā tvaika respirators/piegādātais gaiss vai autonomais elpošanas aparāts.

### Iedarbības uz vidi kontrole:

Izvairieties no noplūdes vidē.

## 9. IEDAĻA Fizikālās un ķīmiskās īpašības

### 9.1. Informācija par fizikālās un ķīmiskajām pamatīpašībām

Fiziskais stāvoklis	: šķidrums
Izskatu	: šķidrums.
Krāsu	: Gaiši dzeltens.
Smarža	: acetona smarža.
Smakas sliekšnis	: Dati nav pieejami
Ph	: Dati nav pieejami
Relatīvais iztvaikošanas ātrums (butilacetāts=1)	: Dati nav pieejami
Kušanas punkts	: < 0 °C
Sasalšanas temperatūra	: Dati nav pieejami
Viršanas temperatūra	: > 50 °C
Uzliesmošanas punkts	: Dati nav pieejami
Pašaizdegšanās temperatūra	: Dati nav pieejami
Sadalīšanās temperatūra	: Dati nav pieejami
Uzliesmojamība (cieta viela, gāze)	: Nepiemēro
Tvaika spiediens	: Dati nav pieejami
Relatīvais tvaika blīvums 20 °C temperatūrā	: Dati nav pieejami
Relatīvais blīvums	: Dati nav pieejami
Šķīdība	: Dati nav pieejami
Žurnāla pow	: Dati nav pieejami
Viskozitāte, kinemātiska	: Dati nav pieejami
Viskozitāte, dinamiska	: Dati nav pieejami
Sprādzienbīstamība	: Dati nav pieejami
Oksidējošas īpašības	: Dati nav pieejami
Sprādzienbīstamības ierobežojumi	: Dati nav pieejami

# Simplicity 2

## Drošības datu lapa

saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (REACH) ar tās grozījumu Regulu (ES) 2015/830

### 9.2. Cita informācija

Papildu informācija nav pieejama

## 10. IEDAĻA Stabilitāte un reaģētspēja

### 10.1. Reaģētspēja

Produkts nereaģē normālos lietošanas, uzglabāšanas un transportēšanas apstākļos.

### 10.2. Ķīmiskā stabilitāte

Stabils apkārtējās vides temperatūrā un normālos lietošanas apstākļos.

### 10.3. Bīstamu reakciju iespējamība

Normālos lietošanas apstākļos bīstamas reakcijas nav zināmas.

### 10.4. Nosacījumi, no kā jāizvairās

Nav zināmi.

### 10.5. Nesaderīgi materiāli

Stipras skābes. Spēcīgas bāzes.

### 10.6. Bīstami sadalīšanās produkti

Istabas temperatūrā nav zināmi bīstami sadalīšanās produkti.

## 11. IEDAĻA Toksikoloģiskā informācija

### 11.1. Informācija par toksikoloģisko ietekmi

Akūts toksiskums (iekšķīgi) : Nav klasificēts (pamatojoties uz pieejamajiem datiem, klasifikācijas kritēriji nav izpildīti)

Akūts toksiskums (caur ārmu) : Nav klasificēts (pamatojoties uz pieejamajiem datiem, klasifikācijas kritēriji nav izpildīti)

Akūts toksiskums (ieelpojot) : Nav klasificēts (pamatojoties uz pieejamajiem datiem, klasifikācijas kritēriji nav izpildīti)

Acetons (67-64-1)	
LD50 iekšķīgi lietojamas žurkas	5800 mg/kg
LD50 ādas trusis	> 15700 mg/kg
LC50 inhalācijas žurkas (mg/l)	50100 mg/m <sup>3</sup> (eksponēšanas laiks: 8 h)

Kodīga/kairinoša iedarbība uz ādu : Izraisa ādas kairinājumu.

Nopietni acu bojājumi/kairinājums : Izraisa nopietnu acu kairinājumu.

Elpceļu vai ādas sensibilizācija : Var izraisīt alerģisku ādas reakciju.

Dzimumšūnu mutagenitāte : Nav klasificēts (pamatojoties uz pieejamajiem datiem, klasifikācijas kritēriji nav izpildīti)

Kancerogenitātes : Nav klasificēts (pamatojoties uz pieejamajiem datiem, klasifikācijas kritēriji nav izpildīti)

Reproduktīvais toksiskums : Var kaitēt auglībai vai nedzimušajam bērnam.

STOT vienreizēja eksponēcija : Var izraisīt miegainību vai reiboni.

STOT atkārtota iedarbība : Nav klasificēts (pamatojoties uz pieejamajiem datiem, klasifikācijas kritēriji nav izpildīti)

Bīstamība ieelpošanas laikā : Nav klasificēts (pamatojoties uz pieejamajiem datiem, klasifikācijas kritēriji nav izpildīti)

Cita informācija : iespējamie iedarbības ceļi: norīšana, ieelpošana, āda un acs.

## 12. IEDAĻA Ekoloģiskā informācija

### 12.1. Toksicitāte

Ekoloģija - vispārīga : Šim materiālam nav pārbaudīta ietekme uz vidi.

Akūts toksiskums ūdens vidē : Nav klasificēts (pamatojoties uz pieejamajiem datiem, klasifikācijas kritēriji nav izpildīti)

Hroniska toksicitāte ūdens videi : Nav klasificēts (pamatojoties uz pieejamajiem datiem, klasifikācijas kritēriji nav izpildīti)

Acetons (67-64-1)	
LC50 zivis 1	4,74 - 6,33 ml/l (Eksponēšanas laiks: 96 h - Suga: Oncorhynchus mykiss)
LC50 zivis 2	6210 - 8120 mg/l (Eksponēšanas laiks: 96 h - Suga: Pimephales promelas [statiska])
EC50 Dafnijas 1	10294 - 17704 mg/l (Eksponēšanas laiks: 48 h - Suga: Daphnia magna [Static])
EC50 Dafnijas 2	12600 - 12700 mg/l (Eksponēšanas laiks: 48 h - Suga: Daphnia magna)
ErC50 (aļģes)	> 2800 mg/l 14dienas

### 12.2. Noturība un noārdīšanās spēja

Papildu informācija nav pieejama

### 12.3. Bioakumulatīvais potenciāls

Acetons (67-64-1)	
BCF zivis 1	0.69
Žurnāla pow	-0.24

### 12.4. Mobilitāte augsnē

Papildu informācija nav pieejama

# Simplicity 2

## Drošības datu lapa

saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (REACH) ar tās grozījumu Regulu (ES) 2015/830

### 12.5. PBT un vPvB novērtējuma rezultāti

Papildu informācija nav pieejama

### 12.6. Cita nelabvēlīga ietekme

Papildinformācija : Izvairieties no noplūdes vidē.

## 13. IEDAĻA.






### 13.1. Atkritumu apstrādes metodes

Produkta/iepakošanas iznīcināšanas ieteikumi : Iznīcināt drošā veidā saskaņā ar vietējiem/valsts noteikumiem.

Ekoloģija - atkritumi : Izvairieties no noplūdes vidē.

## 14. IEDAĻA Informācija par transportu

Saskaņā ar ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

ADR	IMDG	IATA	ADN	RID
<b>14.1. ANO numurs</b>				
ANO 1993. GADS	ANO 1993. GADS	ANO 1993. GADS	ANO 1993. GADS	ANO 1993. GADS
<b>14.2. ANO pareizais piegādes nosaukums</b>				
UZLIESMOJOŠS ŠĶIDRUMS, N.P.S.	UZLIESMOJOŠS ŠĶIDRUMS, N.P.S.	Uzliesmojošs šķidrums, kas citur nav	UZLIESMOJOŠS ŠĶIDRUMS, N.P.S.	UZLIESMOJOŠS ŠĶIDRUMS, N.P.S.
<b>Transporta dokumenta apraksts</b>				
ANO 1993 UZLIESMOJOŠS ŠĶIDRUMS, N.V. (acetons), 3, II, (D/E)	ANO 1993 UZLIESMOJOŠS ŠĶIDRUMS, N.V.S. (acetons), 3, II	ANO 1993 Uzliesmojošs šķidrums, n.v. (acetons), 3, II	ANO 1993 UZLIESMOJOŠS ŠĶIDRUMS, N.V.S. (acetons), 3, II	ANO 1993 UZLIESMOJOŠS ŠĶIDRUMS, N.V.S. (acetons), 3, II
<b>14.3. Transporta bīstamības klase(-es)</b>				
3	3	3	3	3
				
<b>14.4. Iepakošanas grupa</b>				
II	II	II	II	II
<b>14.5. Vides apdraudējumi</b>				
Bīstams videi : nē	Bīstams videi : nē Jūras piesārņotājs : Nē	Bīstams videi : nē	Bīstams videi : nē	Bīstams videi : nē

Papildu informācija nav pieejama

### 14.6. Īpaši piesardzības pasākumi lietotājam

#### Iekšzemes transports

Klasifikācijas kods (ADR)	: F1
Īpaši noteikumi (SAI)	: 274, 601, 640D
Ierobežoti daudzumi (SAI)	: 1I
Īpašie daudzumi (SAI)	: E2
Iepakošanas instrukcijas (ADR)	: P001, IBC02, R001
Jaukta iepakošanas noteikumi (SAI)	: MP19
Portatīvās tvertnes un beztaras konteineru instrukcijas (ADR)	: T7
Īpaši noteikumi pārnēsājamām cisternām un beztaras konteineriem (ADR)	: TP1, TP8, TP28
Tvertnes kods (ADR)	: LGBF
Transportlīdzeklis cisternu pārvadāšanai	: FL
Transporta kategorija (SAI)	: 2
Īpaši pārvadāšanas noteikumi – ekspluatācija (ADR)	: S2, S20
Bīstamības identifikācijas numurs (Kemler Nr.)	: 33

# Simplicity 2

## Drošības datu lapa

saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (REACH) ar tās grozījumu Regulu (ES) 2015/830

Oranžas plāksnes



Tuneļa ierobežojuma kods (ADR) : D/E  
EAC kods : •3YE

### Jūras pārvadājumi

Īpaši noteikumi (IMDG) : 274  
Ierobežoti daudzumi (IMDG) : 1 L  
Īpašie daudzumi (IMDG) : E2  
Iepakojšanas instrukcijas (IMDG) : P001  
IBC iepakojšanas instrukcijas (IMDG) : IBC02  
Tvertnes instrukcijas (IMDG) : T7  
Īpašie noteikumi cisternām (IMDG) : TP1, TP28, TP8  
Ems-Nē. (Ugunsgrēks) : F-E  
Ems-Nē. (Izšļakstīšanās) : S-E  
Nokraušanas kategorija (IMDG) : B

### Gaisa transports

PSN, izņemot daudzumus (IATA) : E2  
PCA Ierobežotie daudzumi (IATA) : Y341  
PCA Ierobežotais daudzums max neto daudzums (IATA) : 1L  
PSN iepakojšanas instrukcijas (IATA) : 353  
PCA maksimālais neto daudzums (IATA) : 5L  
CAO iepakojšanas instrukcijas (IATA) : 364  
CAO maksimālais neto daudzums (IATA) : 60L  
Īpaši noteikumi (IATA) : A3  
ERG kods (IATA) : 3H

### Iekšējo ūdensceļu transports

Klasifikācijas kods (ADN) : F1  
Īpaši noteikumi (ADN) : 274, 601, 640D  
Ierobežotie daudzumi (ADN) : 1 L  
Īpašie daudzumi (ADN) : E2  
Atļautais pārvadājums (ADN) : T  
Nepieciešamais aprīkojums (ADN) : PP, EX, A  
Ventilācija (ADN) : VE01  
Zilo konusu/gaismu skaits (ADN) : 1

### Dzelzceļa transports

Klasifikācijas kods (RID) : F1  
Īpaši noteikumi (RID) : 274, 601, 640D  
Ierobežoti daudzumi (RID) : 1L  
Izņemot daudzumus (RID) : E2  
Iepakojšanas instrukcijas (RID) : P001, IBC02, R001  
Jauktas iepakojšanas noteikumi (RID) : MP19  
Portatīvās tvertnes un beztaras konteinera instrukcijas (RID) : T7  
Īpaši noteikumi pārnēsājamām cisternām un beztaras konteineriem (RID) : TP1, TP8, TP28  
Cisternu kodi RID tvertnēm (RID) : LGBF  
Transporta kategorija (RID) : 2  
Colis express (ekspresūtījumi) (RID) : CE7  
Bīstamības identifikācijas numurs (RID) : 33

## 14.7. Beramkravu pārvadājumi saskaņā ar Marpoles II pielikumu un IBC kodeksu

Nepiemēro



# Simplicity 2

## Drošības datu lapa

saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (REACH) ar tās grozījumu Regulu (ES) 2015/830

### 15. IEDAĻA Normatīvā informācija

#### 15.1. Drošības, veselības un vides noteikumi/tiesību akti, kas īpaši attiecas uz vielu vai maisījumu

##### 15.1.1. ES regulas

Nesatur REACH vielas ar XVII pielikuma ierobežojumiem

Nesatur vielas REACH kandidātu sarakstā

Nesatur REACH XIV pielikumā minētās vielas

Nesatur vielas, uz kurām attiecas Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 649/2012 (2012. gada 4. jūlijs) par bīstamu ķīmisku vielu eksportu un importu.

Uz vielu(-ām) neattiecas Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regula (EK) Nr. 850/2004 par noturīgiem organiskajiem piesārņotājiem, ar ko groza Direktīvu 79/117/EEK.

##### 15.1.2. Valsts noteikumi

###### Vācija

Atsauce uz AwSV : Ūdens bīstamības klase (WGK) 3, Ļoti bīstams ūdenim (klasifikācija saskaņā ar AwSV, 1. pielikums)

WGK piezīme : Visstingrākā klasifikācija nepietiekamu datu dēļ

12. rīkojums Federālā Imisijas kontroles likuma īstenošanai - 12.BImSchV : Neattiecas 12. BImSchV (Rīkojums par bīstamu incidentu)

###### Nīderlande

SZW kancerogēnu saraksts : Nevieni no komponentiem nav norādīts

Mutagēnisko vielu SZW saraksts : Nevieni no komponentiem nav norādīts

Neizsmeļošs saraksts ar reproduktīvajai funkcijai toksiskām vielām – Zdīšana : Nevieni no komponentiem nav norādīts

Neizsmeļošs saraksts ar reproduktīvajai funkcijai toksiskām vielām – Auglība : Nevieni no komponentiem nav norādīts

Neizsmeļošs saraksts ar reproduktīvajai funkcijai toksiskām vielām – Izstrāde : Nevieni no komponentiem nav norādīts

###### Dānija

Dānijas valsts noteikumi : Jaunieši, kas jaunāki par 18 gadiem, nedrīkst lietot produktu  
Grūtnieces/sievietes, kas baro bērnu ar krūti un strādā ar šo produktu, nedrīkst būt tiešā saskarē ar šo produktu.  
Lietošanas un iznīcināšanas laikā jāievēro Dānijas darba vides iestāžu prasības attiecībā uz darbu ar kancerogēniem.

#### 15.2. Ķīmiskās drošības novērtējums

Papildu informācija nav pieejama

### 16. IEDAĻA.

Pamatdatu avoti : EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (EK) Nr. 1272/2008 (2008. gada 16. decembris) par vielu un maisījumu klasifikāciju, marķēšanu un iepakojšanu, ar ko groza un atceļ Direktīvas 67/548/EEK un 1999/45/EK un groza Regulu (EK) Nr. 1907/2006.

H un EUH paziņojumu pilns teksts:	
Ūdens hroniska 2	Bīstams ūdens videi – hronisks apdraudējums, 2. kategorija
Acu kairināt. 2	Nopietni acu bojājumi/acu kairinājums, 2. kategorija
Flam. Dzēriens 2	Uzliesmojoši šķidrums, 2. kategorija
1Bpr.	Reproduktīvais toksiskums, 1.B kategorija
Ādas kairināt. 2	Kodīga/kairinoša iedarbība uz ādu, 2. kategorija
Ādas sens. 1	Ādas sensibilizācija, 1. kategorija
STOT SE 3	Toksiska ietekme uz īpašu mērķorgānu – vienreizēja iedarbība, 3. kategorija, Elpceļu kairinājums
STOT SE 3	Toksiska ietekme uz īpašu mērķorgānu – vienreizēja iedarbība, 3. kategorija, narkoze
H225	Viegli uzliesmojošs šķidrums un tvaiki.
H315	Izraisa ādas kairinājumu.
H317	Var izraisīt alerģisku ādas reakciju.
H319	Izraisa nopietnu acu kairinājumu.
H335	Var izraisīt elpceļu kairinājumu.
H336	Var izraisīt miegainību vai reiboni.

# Simplicity 2

## Drošības datu lapa

saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (REACH) ar tās grozījumu Regulu (ES) 2015/830

H360	Var kaitēt auglībai vai nedzimušajam bērnam.
H411	Toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.

### Klasifikācija un procedūra, ko izmanto, lai klasificētu maisījumus saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 [CLP]:

Flam. Dzēriens 2	H225	Aprēķina metode
Ādas kairināt. 2	H315	Aprēķina metode
Acu kairināt. 2	H319	Aprēķina metode
Ādas sens. 1	H317	Aprēķina metode
1Bpr.	H360	Aprēķina metode
STOT SE 3	H336	Aprēķina metode

DEDS EU (REACH II pielikums)

*Šī informācija ir balstīta uz mūsu pašreizējām zināšanām un ir paredzēta, lai aprakstītu produktu tikai veselības, drošības un vides prasību ievērošanai. Tādēļ to nevajadzētu uzskatīt par produkta specifisko īpašību garantēšanu.*